

2024 COMMANDER MAX DPS



Vert toundra / 700 / 1000R

| MOTEURS | 700 | 1000R |
|--------------------------|--|---|
| Type | 52 ch / 42 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide | 100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI) | |
| Transmission | CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement | CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO ^{MC} | |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC}) | |
| SUSPENSIONS | | |
| Suspension avant | Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 31,8 cm (12,5 po) | |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube | |
| Suspension arrière | Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 33 cm (13 po) | |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube | |
| PNEUS ET JANTES | | |
| Roues avant / arrière | XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 po | |
| Jantes | Acier de 14 po | |
| FREINS | | |
| Avant et arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons | |

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[†] QE
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Système de servodirection dynamique (DPS^{MC})
- Modes SPORT / ECO^{MC}
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
- Écran numérique de 4,5 po
- Demi-portes de qualité supérieure
- Garde-boue

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | 700 | 1000R |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| Poids à sec estimé | 847 kg (1 863 lb) | 841,4 kg (1 855 lb) |
| Châssis / Cage | Cage profilée, approuvée ROPS | |
| L x L x H | 401,8 x 157,5 x 185,4 cm (158,3 x 62 x 73 po) | |
| Empattement | 306,3 cm (120,6 po) | |
| Garde au sol | 31,8 cm (12,5 po) | |
| Dimensions de la boîte de chargement | 75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po) | |
| Capacité de la boîte de chargement | 272,2 kg (600 lb) | |
| Capacité de rangement | 907,2 kg (2 000 lb) | |
| Capacité de remorquage | 580,6 kg (1 280 lb) | |
| Capacité de chargement | Total : 32,1 L (8,5 gal) | |
| Réservoir de carburant | 38 L (10 gal) | |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Cadran | Écran numérique de 4,5 po |
| Instruments | Prise CC (10 A) |
| Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt |
| Magnéto | 650 W |
| Éclairage | Puissance feu avant : 110 W Feux arrière à DEL |
| Treuil | N/D |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 6 mois |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

can-am

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

