

2024 DEFENDER PRO XT



■ Noir éternel

| MOTEUR | HD10 |
|--------------------------|--|
| Type | 82 ch / 69 lb-pi, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI) |
| Transmission | CVT PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ¹ |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO ^{MC} / ECO ^{MC} Off / travail |
| Direction assistée | Système de servodirection dynamique (DPS ^{MC}) |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|--|
| Suspension avant | Bras triangulaires doubles arqués / débattement de suspension de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube |
| Suspension arrière | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de suspension de 27,9 cm (11 po) |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube |

PNEUS ET JANTES

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Roues avant / arrière | XPS Trail King 27 x 9 / 11 x 14 po |
| Jantes | Aluminium de 14 po |

FREINS

| | |
|---------|--|
| Avant | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Mécanisme de maintien des freins |

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Mécanisme de maintien des freins
- Banquette d'appoint VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé XT et siège du conducteur ajustable
- Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant XT
- Toit rigide intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cage | Cage profilée, approuvée ROPS |
| Poids à sec estimé | 881 kg (1 942 lb) |
| L x L x H | 405,7 x 162,5 x 203,3 cm (159,7 x 64 x 80 po) |
| Empattement | 294 cm (115,5 po) |
| Garde au sol | 33 cm (13 po) |
| Dimensions de la boîte de chargement | 180,3 x 138,4 x 25,4 cm (72 x 54,5 x 10 po) |
| Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb) |
| Plateforme basculante électrique | Plateforme basculante hydraulique électrique |
| Capacité de charge du hayon | 113,4 kg (250 lb) |
| Capacité de rangement | Total : 380,4 L (100,5 gal) |
| Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) |
| Capacité de chargement | 712 kg (1 570 lb) |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,6 gal) |
| Nombre de places | 3 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|----------------------|---|
| Cadran | Écran numérique de 4,5 po |
| Batterie | 12 V (30 amp/h) |
| Magnéto | 650 W |
| Instruments | Prise CC (10 A) Port USB (10 A) x 2 |
| Éclairage | Puissance feu avant : 140 W Feux arrière à DEL |
| Treuil | Treuil 2 041 kg (4 500 lb) avec rouleau guide-câble |
| Siège | Banquette d'appoint VERSA-PRO avec sièges passagers rabattables vers le haut Siège conducteur réglable, crochets profilés, revêtement de siège XT renforcé |
| Volant | Volant inclinable |
| Protection | Pare-chocs avant XT Plaque de protection intégrale HMWPE Toit rigide intégral |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie limitée BRP |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

can-am®

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sécurité latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

