# **2024 OUTLANDER PRO**



Vert toundra / HD5 / HD7

#### **MOTEURS** HD7 Туре 40 ch / 37 lb-pi, Rotax® ACE 50 ch / 41 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion (efficacité de combustion avancée) monocylindre de avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide 650 cc, refroidi par liquide Système d'alimentation Injection électronique de carburant (EFI) CVT primaire pDrive avec calibrage de travail Transmission Extra low L / H / N / R / P Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel Rouage d'entraînement autobloquant avant Visco-Lok† Assistance à la conduite N/D Direction assistée SUSPENSIONS Suspension avant Bras triangulaire double Débattement de 24,8 cm (9,75 po) Amortisseurs avant Bitube Bras triangulaire double Suspension arrière Débattement de 26 cm (10,25 po) Amortisseurs arrière Bitube **PNEUS ET JANTES** Construction de qualité 6 plis, 26 x 8 / 10 x 12 po Roues avant / arrière Jantes Acier de 12 po **FREINS** Avant Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons Arrière Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok<sup>†</sup>
- · Pneus de 26 po, 6 plis
- Pare-chocs avant, pare-chocs arrière et plaque de protection intégrale

# DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé*	362,9 kg (800 lb)
LxLxH	228,4 x 123,9 x 122,5 cm (89,9 x 48,8 x 48,2 po)
Empattement	134,5 cm (53 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Hauteur du siège	98 cm (38,6 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb) Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	34 L (9 gal)
Capacité de remorquage	830 kg (1 830 lb)
Réservoir de carburant	19,5 L (5,1 gal)

# CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 4,5 po
Instruments	N/D
Allumage	Clé mécanique
Éclairage	Phares et feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Standard
Guidon	Standard
Protection	Pare-chocs avant, pare-chocs arrière et plaque de protection intégrale

## **GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ**

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T.





