

SPARK® TRIXX^{MC}

Plaisirs et figures.



NOUVEAUTÉS

- Affichage numérique de 4,5 po
- Nouveau mode Trixx
- Système audio BRP portable amélioré (en option)
- Compartiment de rangement plus grand
- Siège 1 place «Freestyle»
- Appuie-pieds intégrés
- Intégration LinQ Lite
- Compartiment étanche pour téléphone
- Manœuvres acrobatiques plus contrôlées

FONCTIONS PRINCIPALES

- Rotax® 900 ACE^{MC} – 90
- Coque Spark®
- Plateforme amusante et légère
- Facile à remorquer avec une voiture de taille moyenne
- Siège permettant jusqu'à 3 passagers
- Ensemble TRIXX^{MC} : Système audio portatif BRP (en option), guidon avec bloc d'élévation réglable, correcteur d'assiette (VTS^{MC}) à capacité étendue, appuie-pieds arrière, couleurs exclusifs

CAPACITÉ

Nombre de places		
Capacité de poids	160 kg/352 lb	205 kg/450 lb
Réservoir de carburant	30 L/7,9 gal US	
Boîte à gants	2,68 L/0,71 gal US	
Rangement avant	42 L/11 gal US (en option)	

DIMENSIONS

Longueur	283 cm/111 po	305 cm/120 po
Largeur	117 cm/46 po	
Hauteur	107 cm/42 po	



COQUE

Coque	Coque Spark®
Matériel	Polytec ^{MC}

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Siège étroit
- Courroie de siège
- Clé RF D.E.S.S.^{MC} (opt.)
- Système d'attache LinQ®
- Système d'attache LinQ® Lite
- Appuie-pieds antidérapants
- Coussinets souples pour genoux
- Poignées avec repose-main
- Anneau de remorquage



-  NOUVEAU Bleu vapeur et Jaune néon
-  NOUVEAU Rouge dragon et Blanc

MOTEUR ROTAX®

900 ACE^{MC} – 90

Modèle	SPARK TRIXX 1 place	SPARK TRIXX 3 places
Puissance	90 ch	
Système d'admission	Moteur atmosphérique	
Cylindrée	899 cm ³	
Refroidissement	Système de refroidissement en circuit fermé (CLCS)	
Système de marche arrière	iBR® électronique*	
Type de carburant	87 octane	
Système d'accélérateur	iTC ^{MC} (Système d'accélérateur intelligent)	
Système d'échappement	Système D-Sea-Bel ^{MC}	

INDICATEUR

Type d'indicateur	Affichage numérique de 4,5 po	
Fonctions principales	<ul style="list-style-type: none"> • Indicateur de vitesse • Régime du moteur • VTS^{MC} • Autonomie de carburant : distance restante et durée restante • Affichage des heures du véhicule 	
Modes – Système iTC	• Mode Sport	• Mode Trixx

POIDS


Poids à sec	193 kg/425 lb	203 kg/448 lb
-------------	---------------	---------------

GARANTIE

Garantie limitée d'un an de BRP sur la motomarine.

* Frein électronique, point mort et marche arrière.



 NOUVEAU Bleu vapeur et Jaune néon



 NOUVEAU Rouge dragon et Blanc

CARACTÉRISTIQUES IMPORTANTES



Spark® de 2^e génération

La conception de la nouvelle génération de Spark a une apparence améliorée, un confort et une commodité augmentés grâce à une nouvelle technologie. Le matériel innovant Polytec contribue à réduire son poids sans nuire à sa performance et à son efficacité. De plus, la couleur injectée dans le matériau rend celui-ci plus résistant aux égratignures que la fibre de verre.



Correcteur d'assiette (VTS^{MC}) à capacité étendue

Permet le double du rayon du VTS^{MC} normal pour des figures plus faciles et plus exagérées sur la Spark.



Guidon avec bloc d'élévation réglable

Un système de direction télescopique qui optimise l'expérience pour tous les conducteurs, peu importe leur grandeur.



Moteur Rotax® 900 ACE^{MC} - 90

Le Rotax 900 ACE - 90 offre une accélération vive et une économie de carburant impressionnante.



Système audio BRP portable amélioré (en option)

Un système audio entièrement repensé avec un son de meilleure qualité sur et hors de l'eau avec les modes Concert, Ride et Home. Équipé d'un support de montage robuste.



iBR® - Système de frein et marche arrière intelligent

Exclusif à Sea-Doo®, le système iBR vous permet d'immobiliser votre motomarine plus tôt tout en vous procurant plus de maniabilité à basse vitesse et en marche arrière.