

2024 OUTLANDER 500 / 700



■ Gris granite 500 / 700
 ■ Rouge légion 500 / 700

| MOTEURS | 500 | 700 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type | 40 ch / 37 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide | 50 ch / 41 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Injection électronique de carburant (EFI) | |
| Transmission | CVT primaire pDrive L / H / N / R / P | |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel autobloquant avant Visco-Lok† | |
| Assistance à la conduite | N/D | |
| Direction assistée | N/D | |
| SUSPENSIONS | | |
| Suspension avant | Bras triangulaire double Débattement de 24,8 cm (9,75 po) | |
| Amortisseurs avant | Bitube | |
| Suspension arrière | Bras triangulaire double Débattement de 26 cm (10,25 po) | |
| Amortisseurs arrière | Bitube | |
| PNEUS ET JANTES | | |
| Roues avant / arrière | 25 x 8 / 10 x 12 po | |
| Jantes | Acier de 12 po | |
| FREINS | | |
| Avant | Deux disques de 214 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons | |
| Arrière | Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à 2 pistons | |

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok†
- Plaque de protection intégrale

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

| | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Poids à sec estimé* | 335,7 kg (740 lb) |
| L x L x H | 220,2 x 120,9 x 122 cm (86,7 x 47,6 x 48 po) |
| Empattement | 134,5 cm (53 po) |
| Garde au sol | 30,5 cm (12 po) |
| Hauteur du siège | 96,7 cm (38 po) |
| Capacité du porte-bagages | Avant : 54,4 kg (120 lb) Arrière : 109 kg (240 lb) |
| Capacité de rangement | 34 L (9 gal) |
| Capacité de remorquage | 830 kg (1 830 lb) |
| Réservoir de carburant | 19,5 L (5,1 gal) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Cadran | Écran numérique de 4,5 po |
| Instruments | N/D |
| Allumage | Clé mécanique |
| Éclairage | Phares et feux arrière à DEL |
| Treuil | N/D |
| Siège | Standard |
| Guidon | Standard |
| Protection | Plaque de protection intégrale |

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Garantie du fabricant | Garantie limitée BRP de 6 mois |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 36 mois de protection B.E.S.T. |

can-am®

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. * Poids à vide du modèle de base affiché. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Conduisez de façon responsable. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de VTT de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour toute information concernant la sécurité et le cours de formation, communiquez avec votre concessionnaire Can-Am autorisé ou aux États-Unis téléphonez au ATV Safety Institute au 1 800 887-2887. Au Canada, téléphonez au Conseil canadien de la sécurité au 1 613 739-1535, poste 227. Conduire un VTT peut être dangereux. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager devraient porter un casque, une protection pour les yeux et des vêtements sécuritaires appropriés. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Ne tentez jamais d'effectuer des manœuvres spectaculaires. Évitez les vitesses excessives et soyez particulièrement prudent en terrain accidenté. Il faut avoir au moins 16 ans pour conduire un VTT dont la cylindrée du moteur est supérieure à 90 cc. Ne jamais prendre de passager sur un VTT qui n'est pas spécialement conçu à cet effet.

