


# 2024 COMMANDER XT



| MOTEURS                  | 700  | 1000R   |
|--------------------------|--|---|
| Type                     | 52 ch / 42 lb-pi, Rotax® ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide   | 100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide   |
| Système d'alimentation   | Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)   |   |
| Transmission             | CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement | CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement    | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup> QE   | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok <sup>1</sup>   |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO <sup>MC</sup>  |   |
| Direction assistée       | Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )   |   |
| <b>SUSPENSIONS</b>       |  |   |
| Suspension avant         | Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 31,8 cm (12,5 po)  | Bras triangulaires doubles arqués avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)  |
| Amortisseurs avant       | Amortisseurs à gaz bitube  |   |
| Suspension arrière       | Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 33 cm (13 po)   | Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de 38,1 cm (15 po)   |
| Amortisseurs arrière     | Amortisseurs à gaz bitube  |   |
| <b>PNEUS ET JANTES</b>   |  |   |
| Roues avant / arrière    | XPS Trail King 28 x 9 / 11 x 14 po   |   |
| Jantes                   | Aluminium moulé de 14 po   |   |
| <b>FREINS</b>            |  |   |
| Avant et arrière         | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons   |   |

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Signature unique Can-Am à DEL
- Pneus XPS Trail King de 28 po
- Jantes en aluminium moulé de 14 po
- Pare-chocs avant XT
- Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
- Toit intégral

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

|                                      | 700  | 1000R                                     |
|--------------------------------------|--|---|
| Poids à sec estimé                   | 714,4 kg (1 575 lb)                          | 759,8 kg (1 675 lb)                       |
| Châssis / Cage                       | Cage profilée, approuvée ROPS                |   |
| L x L x H                            | 330,2 x 157,5 x 188 cm (130 x 62 x 74 po)    | 330,2 x 162,6 x 188 cm (130 x 64 x 74 po) |
| Empattement                          | 230,1 cm (90,6 po)                           |   |
| Garde au sol                         | 33 cm (13 po)                                |   |
| Dimensions de la boîte de chargement | 75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po) |   |
| Capacité de la boîte de chargement   | 272,2 kg (600 lb)                            |   |
| Capacité de rangement                | 907,2 kg (2 000 lb)                          |   |
| Capacité de remorquage               | 467,2 kg (1 030 lb)                          |   |
| Capacité de chargement               | Total : 27,6 L (7,3 gal)                     |   |
| Réservoir de carburant               | 38 L (10 gal)                                |   |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |   |
|----------------------|---|
| Cadran               | Écran numérique de 7,6 po avec clavier  |
| Instruments          | Prise CC (10 A)   |
| Système antivol      | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt           |
| Magnéto              | 650 W   |
| Éclairage            | Puissance feu avant : 110 W<br>Signature à DEL<br>Feux arrière à DEL  |
| Treuil               | Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec rouleau guide-câble   |
| Volant               | Volant inclinable   |
| Protection           | Demi-portes de qualité supérieure<br>Plaque de protection intégrale<br>Garde-boue<br>Pare-chocs avant XT<br>Toit intégral |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po  |

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Garantie du fabricant         | Garantie limitée BRP de 6 mois         |
| Modalités de service prolongé | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. |

# can-am

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

