2024 DEFENDER



Vert toundra / HD7 / HD9

| MOTEURS | HD7 | HD9 |
|--------------------------|--|--|
| Туре | 52 ch / 42 lb-pi, Rotax [®] ACE (efficacité de combustion avancée) monocylindre de 650 cc, refroidi par liquide | 65 ch / 59 lb-pi, Rotax* 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide |
| Système d'alimentation | Accélérateur intelligent (iTC ^{MC} de carburant (EFI) |) avec injection électronique |
| Transmission | CVT primaire pDrive avec frein moteur et protection électronique de la courroie de transmission Basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement | CVT PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement |
| Rouage d'entraînement | Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok † | |
| Assistance à la conduite | Système électronique d'aide à la descente Modes ECO ^{MC} / ECO ^{MC} Off / travail | |
| Direction assistée | N/D | |
| SUSPENSIONS | | |
| Suspension avant | Bras triangulaires doubles / débattement de suspension de 25,4 cm (10 po) | |
| Amortisseurs avant | Amortisseurs à gaz bitube | |
| Suspension arrière | Suspension indépendante (TTA) avec barre stabilisatrice extérieure / débattement de suspension de 25,4 cm (10 po) | |
| Amortisseurs arrière | Amortisseurs à gaz bitube | |
| PNEUS ET JANTES | | · |
| Roues avant / arrière | XPS Trail Force 27 x 9 / 11 x 14 po | |
| Jantes | Acier 14 po | |
| FREINS | | |
| Avant | Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons | |
| Arrière | Deux disques de 220 mm avec à piston simple | étriers hydrauliques |
| | | |

| ET CAPACITÉS | HD7 | HD9 |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Cage | Cage profilée, approuvée ROPS | 3 |
| Poids à sec estimé | 660 kg (1 456 lb) | 671 kg (1 479 lb) |
| LxLxH | 307,1 x 157,5 x 193 cm (121 x 62 x 76 po) | |
| Empattement | 211,5 cm (83 po) | |
| Garde au sol | 28 cm (11 po) | |
| Dimensions de la boîte de chargement | 96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po) | |
| Capacité de la boîte de chargement | 454 kg (1 000 lb) / Californie uniquement : 272,2 kg (600 lb) | |
| Plateforme basculante électrique | N/D | |
| Capacité de charge du hayon | 113,4 kg (250 lb) | |
| Capacité de rangement | Total: 11,7 L (3,1 gal) | |
| Capacité de remorquage | 1 134 kg (2 500 lb) | |
| Capacité de chargement | 680 kg (1 500 lb) | |
| Réservoir de carburant | 40 L (10,6 gal) | |
| Nombre de places | 3 | |
| CARACTÉRISTIQUES | | |
| Cadran | Écran numérique de 4,5 po | |
| Batterie | 12 V (18 amp/h) | |
| Magnéto | 650 W | |
| Instruments | Prise CC (10 A) | |
| Éclairage | Puissance feu avant : 140 W Feux arrière à DEL | |
| Treuil | N/D | |
| Siège | Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers relevables Crochets profilés | |
| Volant | Volant inclinable | |
| Protection | Pare-chocs avant intégré en acier Plaque de protection centrale HMWPE | |
| Récepteur d'attelage | Récepteur d'attelage de 2 po | |
| GARANTIE ET SERVICI | E PROLONGÉ | |
| Garantie du fabricant | 1 an de garantie limitée BRP | |
| Modalités de service | Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T. | |
| | | |





prolongé