

2024 MAVERICK X3 MAX X_{RS} TURBO RR



	Rouge enflammé et hyper argent
	Noir triade
	Bleu intense et noir carbone

MOTEUR	TURBO RR
Type	200 ch, 3 cylindres, Rotax [®] ACE (efficacité de combustion avancée) de 900 cc, turbocompressé, refroidi par liquide avec refroidisseur intermédiaire intégré et filtre à air haute performance
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT primaire pDrive avec QRS-X (Quick Response System), admission d'air à haut débit, basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Rouage d'entraînement	Différentiel avant verrouillable avec technologie exclusive Smart-Lok [®] Véritable système de traction à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant verrouillé / 4 x 4 TRAIL ACTIV / 4 x 4 TRAIL
Direction assistée	Système à couple élevé de servodirection dynamique trimode (DPS ^{MC})

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double, d'inspiration « trophy truck », avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs avant	FOX [®] 2.5 PODIUM [®] RC2 [®] de type « piggyback » à dérivation interne avec réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond
Suspension arrière	Indépendante à 4 bras TTX avec barre stabilisatrice / débattement de 55,9 cm (22 po)
Amortisseurs arrière	FOX [®] 3.0 PODIUM [®] RC2 [®] avec réservoir externe et conduit de dérivation, réglage de la compression (deux vitesses) et du rebond

PNEUS ET JANTES	
Pneus avant / arrière	Maxxis Carnivore [®] 32 x 10 x 14 po
Jantes	Aluminium de 14 po avec anneau de retenue

FREINS	
Avant	Deux disques de 262 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques de 248 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok[®]
- Amortisseurs FOX[®] 3.0 PODIUM[®] RC2[®] avec dérivation interne
- Système de surveillance de la température de la courroie
- Magnéto de 850 W
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Graphisme / sièges de l'ensemble X
- Harnais à 4 points avec coussinets d'épaule
- Signature unique Can-Am à DEL
- Jantes en aluminium de 14 po avec anneau de retenue
- Pneus Maxxis Carnivore[®] de 32 po
- Toit intégral
- Plaque de protection intégrale HMWPE

DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	872,7 kg (1 924 lb)
Châssis / cage	Acier 980 double-phase
L x L x H	419,1 x 184,7 x 174 cm (165 x 72,7 x 68,5 po)
Empattement	342,9 cm (135 po)
Garde au sol	40,6 cm (16 po)
Capacité du porte-bagages	68 kg (150 lb) avec système d'attache rapide LinQ [®]
Capacité de rangement	Total : 11,4 L (3 gal)
Réservoir de carburant	40 L (10,5 gal)

CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. ^{MC}) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Magnéto	850 W
Protection	Pare-chocs avant intégré Quart-de-portes Toit intégral Harnais à 4 points avec coussinets d'épaule Plaque de protection intégrale HMWPE Crochet de remorquage arrière

GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

can-am[®]

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. * Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

