

# 2024 COMMANDER XT-P



■ Beige désert et noir carbone

MOTEUR	
Type	1000R
Système d'alimentation	100 ch, Rotax® de 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Transmission	Accélérateur intelligent (ITC <sup>MC</sup> ) avec injection électronique de carburant (EFI)
Rouage d'entraînement	CVT QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Sous-transmission avec basse et haute vitesses, point mort, marche arrière et stationnement
Assistance à la conduite	Le Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4 TRAIL / 4 x 4 TRAIL ACTIV avec la technologie exclusive Smart-Lok*
Direction assistée	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO <sup>MC</sup>
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Système de servodirection dynamique (DPS <sup>MC</sup> )
Amortisseurs avant	Bras triangulaires doubles arqués avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 35,6 cm (14 po)
Suspension arrière	FOX <sup>1</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>1</sup>
Amortisseurs arrière	Suspension indépendante à bras arqué (TTA) avec barre stabilisatrice / débattement de suspension de 35,6 cm (14 po)
PNEUS ET JANTES	
Roues avant / arrière	FOX <sup>1</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3 <sup>1</sup>
Jantes	XPS Hammer Force 30 x 10 x 15 po
FREINS	
Avant et arrière	Aluminium moulé de 15 po avec anneau de retenue
Deux disques de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons	

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Différentiel avant à verrouillage automatique Smart-Lok\*
- FOX<sup>1</sup> 2.5 PODIUM à réservoir externe avec réglage de la compression QS3<sup>1</sup>
- Sièges de l'édition spéciale
- Écran numérique de 7,6 po avec clavier
- Phares DEL et signature Can-Am à DEL
- Suspension à bras triangulaires arqués, d'une largeur de 64 po
- Pneus XPS Hammer Force de 30 po
- Jantes en aluminium de 15 po avec anneau de retenue
- Pare-chocs avant XT
- Treuil 2 014 kg (4 500 lb)
- Toit intégral et rétroviseur panoramique

## DIMENSIONS ET CAPACITÉS

Poids à sec estimé	782,4 kg (1 725 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvée ROPS
L x L x H	330,2 x 162,6 x 189,6 cm (130 x 64 x 74,5 po)
Empattement	230,1 cm (90,6 po)
Garde au sol	34,3 cm (13,5 po)
Dimensions de la boîte de chargement	75,1 x 114,7 x 27 cm (29,5 x 45,2 x 10,6 po)
Capacité de la boîte de chargement	272,2 kg (600 lb)
Capacité de rangement	907,2 kg (2 000 lb)
Capacité de remorquage	467,2 kg (1 030 lb)
Capacité de chargement	Total : 27,6 L (7,3 gal)
Réservoir de carburant	38 L (10 gal)

## CARACTÉRISTIQUES

Cadran	Écran numérique de 7,6 po avec clavier
Instruments	Prise CC (10 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S. <sup>MC</sup> ) RF, muni d'un bouton-poussoir Marche / Arrêt
Magnéto	650 W
Éclairage	Phare à DEL Signature à DEL Feux arrière à DEL
Treuil	Treuil 4 500 lb (2 041 kg) avec rouleau guide-câble
Volant	Volant inclinable
Protection	Demi-portes de qualité supérieure Plaque de protection intégrale Garde-boue Pare-chocs avant XT Toit intégral
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 2 po

## GARANTIE ET SERVICE PROLONGÉ

Garantie du fabricant	Garantie limitée BRP de 6 mois
Modalités de service prolongé	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.

# can-am

© 2023 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Aux É.-U., les produits sont distribués par BRP US Inc. † Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Pour autres juridictions, veuillez consulter votre détaillant local. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et visionnez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive. \* Le verrouillage intelligent Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, un leader dans le marché du rouage d'entraînement.

