

PRIMAVERA 50 COLOR VIBE – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR

Monocylindre 4 Temps, 3 Soupapes

CYLINDRÉ 49 cm3

ALÉSAGE X COURSE

39 mm x 41,4 mm

PUISSANCE MAXIMALE AU VILBREQUIN

2,3 kW - 3,1 ch - à 7,750 tr/min

COUPLE

3,1 Nm à 5,750 tr/min

CONSOMMATION (CYCLE WMTC)

38.5 km/l

EMISSION CO2

59 g/km

ALIMENTATION

Injection Electronique

REFROIDISSEMENT

Air Forcé

DÉMARREUR

Electrique

TRANSMISSION

Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple

EMBRAYAGE

Centrifuge automatique à sec

CADRE

Coque en acier avec renforts structurels soudés

SUSPENSION AVANT

Monobras, amortisseur hydraulique

SUSPENSION ARRIERE

Amortisseur hydraulique

FREIN AVANT

Disque Ø220mm avec commande hydraulique

FREIN ARRIÈRE

Tambour Ø140 mm

SYSTÈME ABS

ROUE AVANT

Tubeless 110/70 - 12"

ROUE ARRIERE

Tubeless 120/70 - 12"

LONGUEUR/LARGEUR/

1,870 / 735 / 1,330 mm

EMPATEMENT

HAUTEUR SELLE 790 mm

RÉSERVOIR 7,5 litres

HOMOLOGATION

Euro 5

CLASSIFICATION CRIT'AIR

Classe 1