2025

RENEGADE X

Des caractéristiques de haute performance et de haute technologie pour les motoneigistes les plus exigeants.



COULEUR

Pare-chocs (avant/arrière)

// NOUVEAUTÉS

- Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et GPS intégré
- Étrier de frein haute performance à 4 pistons
- Siège de sentier chauffant
- Prise pour visière chauffante de série

// CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

900 ACEMC

- Plateforme REV® Gen5
- Ensemble d'amortisseurs KYB† de haute performance
- Launch Mode (900 ACE Turbo R avec écran tactile de 10,25 po seulement)
- Suspension avant RAS™ X

MOTEUR

• Suspension arrière rMotion™ X

• Démarreur électrique

Ice Ripper[†] XT : 137 x 15 x 1,25 137 x 15 x 1.5

- Poulie pDrive™
- Bloc d'élévation ajustable
- Module de commandes multifonction rétroéclairé au guidon

900 ACE

- Pare-brise moyen avec déflecteurs d'air
- Phares à DEL haut de gamme
- Magnéto de 520 W
- Moteur 900 ACE Turbo de 130 CV disponible

ROTAX®	TURBO R	TURBO
Détails du moteur	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête,	Refroidi par liquide, 4 temps double arbre à cames en tête,
	carter à sec, turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire	carter à sec, turbocompressé
Puissance*	180	130
Cylindres – Cylindrée	3 - 899 cc	3 - 899 cc
Alésage – Course (mm)	73 – 69,7	73 – 69,7
Système d'essence	EFI	EFI
Type de carburant – Octane	Super sans plomb – 91	Super sans plomb – 91
Réservoir de carburant (L / gal US)	36 / 9,5	36 / 9,5
Quantité d'huile à moteur (L / pte)	3,3 / 3,5	3,3 / 3,5
Poulie motrice Poulie menée	pDrive avec cliquets QRS	pDrive QRS Vent
Pas, barbotin de commande	73 / 2,86	
[mm/po] MASSE À VIDE		
Masse à vide (lb)	531	527
DIMENSIONS		
Longueur hors tout du véhicule (mm / po)	3 038 / 119,6	
Largeur hors tout du véhicule (mm / po)	1 211 / 47,8 (ajustable)	
Hauteur hors tout du véhicule (mm / po)	1 267 / 49,9	
Écartement des skis (mm / po)	1 090 / 43 (ajustable)
Chenille (po)	RipSaw [†] :	
(longueur x largeur x profil)	137 x 15 x 1,25	

Noir	
NOIT	
SUSPENSION	
Suspension avant	RAS X
Amortisseurs avant	KYB⁺ 36 Plus
Débattement vertical avant maximal (mm / po)	243 / 9,6
Suspension arrière	rMotion X
Amortisseur central	KYB 36 Plus
Amortisseur arrière	KYB Pro 36 EA-3
Débattement vertical arrière maximal (mm / po)	292 / 11,5
CARACTÉRISTIQUES	
Châssis	REV Gen5
	DEL performance haut de gamme
	DEL performance haut de gamme Pilot™ X
	Pilot™ X Sentier – Large et chauffant
Skis	Pilot ^{MC} X
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po)	Pilot™ X Sentier – Large et chauffant
Skis Siège Guidon	Pilot [™] X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po)	Pilot [™] X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po) Démarreur	Pilot [™] X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7 Électrique
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po) Démarreur Marche arrière Système de freinage Poignées et pouce	Pilot [™] X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7 Électrique Électromécanique
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation [mm / po] Démarreur Marche arrière Système de freinage Poignées et pouce chauffants	Pilot™ X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7 Électrique Électromécanique Brembo¹ à 4 pistons
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po) Démarreur Marche arrière	Pilot™C X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7 Électrique Électromécanique Brembo¹ à 4 pistons De série Numérique de 7,2 po
Phares Skis Siège	Pilot ^{MC} X Sentier – Large et chauffant
Skis Siège Guidon Bloc d'élévation (mm / po) Démarreur Marche arrière Système de freinage Poignées et pouce chauffants Indicateur	Pilot™C X Sentier – Large et chauffant Standard avec crochets en J Ajustable 120 / 4,7 Électrique Électromécanique Brembo† à 4 pistons De série Numérique de 7,2 po Tactile de 10,25 po (en opt.)

Standard / Standard

RENEGADE X 2025

// CARACTÉRISTIQUES



1 Plateforme de sentiers REV Gen5

Un nouveau design élégant qui apporte un tout nouveau niveau de raffinement, de connectivité et d'allure sur les sentiers.



2 Moteur Rotax 900 ACE Turbo R

Maintenant le plus puissant moteur 4 temps jamais offert dans un Ski-Doo. Accélérations instantanées et vitesse de pointe des plus impressionnantes grâce à des injecteurs de carburant plus gros, une augmentation de la puissance et des systèmes d'admission et d'échappement optimisés. Le nouvel accélérateur iTC à commande électronique correspond mieux au profil des motoneigistes de performance, sans



3 Ensemble d'amortisseurs haut de gamme

Amortisseurs HPG Plus à l'avant et au centre. Amortisseur arrière KYB Pro 36 avec ajustement de la vitesse de compression à l'aide d'un simple bouton. Quatre amortisseurs démontables en aluminium.





4 Suspension arrière rMotion X

Conçue selon les mêmes principes que la suspension rMotion et encore plus. Complètement repensée pour une meilleure absorption des bosses et un confort inégalé. Bras avant plus long et ajustable aide à créer un contrôle incroyable dans les virages.



5 Écran tactile de 10,25 po avec BRP Connect et GPS intégré

L'écran haute résolution qui offre une expérience intuitive aux motoneigistes, maintenant avec un GPS et des cartes intégrés pour une navigation sans connecter de téléphone.



⁶ Siège chauffant – sentier

Plus étroit à l'avant du véhicule pour une plus grande facilité de mouvement pendant les randonnées les plus ardues. Plus large et plat à l'arrière du siège pour un meilleur confort à long terme. Chauffé pour les jours les plus froids.





^{*} Puissance mesurée lors de tests dynamométriques internes dans des conditions idéales. © 2024 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, MC et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Produits distribués aux États-Unis par BRP US Inc. † Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif. En raison de son engagement permanent envers la qualité et l'aspect innovateur de ses produits, BRP se réserve le droit en tout temps de supprimer ou de modifier les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles et équipements sans aucune obligation. Imprimé au Canada.