



GTS SUPER 310 – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MOTEUR	Monocylindre, 4 temps, 4 soupapes, injection électronique, HPE
CYLINDRÉE	310 cm ³
ALÉSAGE X COURSE	75 mm x 70,1 mm
PUISSSANCE MAXIMALE	18.4 kW – 25 ch - @ 6,500 tr/min
COUPLE MAXIMAL	28.9 Nm @ 5,250 tr/min
CONSOMMATION	31.25 km/l
ÉMISSIONS DE CO2	74 g/km
ALIMENTATION	Injection électronique
REFROIDISSEMENT	Liquide
DEMARRAGE	Électrique
TRANSMISSION	Variateur automatique CVT avec asservisseur de couple
EMBRAYAGE	Centrifuge automatique à sec
CADRE	Coque en acier avec renforts structurels soudés
SUSPENSION AVANT	Monobras, amortisseur hydraulique
SUSPENSION ARRIÈRE	Double amortisseur hydraulique avec ressort hélicoïdal réglable en précharge (4 positions)
FREIN AVANT	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
FREIN ARRIÈRE	Disque Ø220mm avec commande hydraulique
SYSTÈME DE SÉCURITÉ	ABS/ASR
PNEUMATIQUE AVANT	Tubeless 120/70 - 12"
PNEUMATIQUE ARRIÈRE	Tubeless 130/70 - 12"
LONGUEUR / LARGEUR / EMPATTEMENT	1.980 / 765 / 1.385 mm
HAUTEUR DE SELLE	790 mm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	8.5 litres
HOMOLOGATION	Euro 5+
CLASSIFICATION CRIT'AIR	Classe 1