

2" WATER TRANSFER PUMP WITH KOHLER SH270 ENGINE

MODEL: WP2065K

WORKSHOP

SERIES

FEATURES

- **Extremely popular, general purpose pump** that quickly moves large volumes of water.
- **Rugged Kohler engine** reliably drives the pump with power to spare.
- **The pump body** is made with aluminum to lower weight, and has a cast iron impeller for strength.
- **Steel roll cage** protects the machine and provides ergonomic hand holds to easily maneuver it.
- **Built-in data plate** includes all the key information the user would need to operate.



Scan the QR code with your mobile device and discover more about this BE Water Pump.


ENGINE

MODEL: **KOHLER SH270**
 TYPE: **AIR COOLED, 4-STROKE OHV**
 DISPLACEMENT: **196CC**
 FUEL TYPE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
 OIL TYPE: **SAE 10W30**

PUMP REPLACEMENT PARTS

PUMP KIT: **85.150.201**
 INLET/OUTLET: **50.002.204**
 IMPELLER: **50.002.201**
 SEAL KIT: **50.002.202**
 DRAIN PLUG: **50.002.203**

UNIT SIZE



UNIT WEIGHT: **54 LBS**

PUMP SPECS

INLET/OUTLET SIZE: **2"** SUCTION LIFT: **26'**
 GPM: **158** DISCHARGE LIFT: **56'**
 PSI: **32** TOTAL LIFT: **82'**

BOXED SIZE

LxWxH: **21" x 17" x 19"**
 WEIGHT: **62 LBS**

WARRANTY

ENGINE BASIC: **2 YEARS**
 ENGINE REGISTERED: **5 YEARS**
 PUMP: **2 YEARS**
 UPC: **777987353770**

04-2022

POMPE TRANSFERT D'EAU 2" AVEC MOTEUR KOHLER SH270

MODÈLE: WP2065K

WORKSHOP

SERIES

CARACTÉRISTIQUES

- **Extrêmement populaire**, pompe à usage général déplaçant rapidement de grands volumes d'eau.
- **Moteur Kohler** fiable et robuste entraîne la pompe avec puissance.
- **Le corps de la pompe** est fait d'aluminium réduisant le poids, une turbine en fonte pour la force.
- **Cage tubulaire en acier** protège l'appareil et fournit des poignées ergonomiques facilitant la manoeuvre.
- **Plaque signalétique intégré** incluant toutes les informations-clé dont l'utilisateur aurait



Scannez le code QR avec votre cellulaire et apprenez-en plus à propos de cette laveuse BE Pressure.

MOTEUR

MODÈLE: **KOHLER SH270**
TYPE: **REFROIDISSEMENT PAR AIR, 4-TEMPS OHV**
DÉPLACEMENT: **196CC**
TYPE D'ESSENCE: **86 OCTANE, UP TO 10% ETHANOL**
TYPE D'HUILE: **SAE 10W30**

SPÉCS POMPE

TAILLE ENTRÉE/SORTIE: **2"** HAUTEUR D'ASPIRATION: **26'**
GPM: **158** DISCHARGE LIFT: **56'**
PSI: **32** TOTAL LIFT: **82'**

REPLACEMENT DE PIÈCES POUR POMPES

ENS. POMPE: **85.150.201**
TAILLE ENTRÉE/SORTIE: **50.002.204**
TURBINE: **50.002.201**
ENS. JOINTS: **50.002.202**
BOUCHON DE DRAINAGE: **50.002.203**

TAILLE DE LA BOÎTE

LxWxH: **21" x 17" x 19"**
POIDS: **62 LBS**

TAILLE DE L'APPAREIL



POIDS DE L'APPAREIL: **54 LBS**

GARANTIE

MOTEUR DE BASE: **2 YEARS**
MOTEUR ENREGISTRÉ: **5 YEARS**
POMPE: **2 YEARS**
UPC: **777987353770**

04-2022